

# Frame Square



Design: Holscher Design. Frame est un luminaire au design sobre et actuel, qui convient autant pour l'extérieur que pour l'intérieur. Montage mural ou au plafond. La gamme Frame existe en forme ronde, carrée ou rectangulaire, et en plusieurs dimensions. Versions avec détecteur de mouvement HF, crépusculaire (Twilight). Montage simple, deux entrées/sorties pour câbles, câblage arrière ou latéral, au choix et connecteur rapide repiquable. Convient à tous types de logements individuels ou collectifs car équipé de vis TORX (outil de montage inclus) et est IK10. Equipé d'une alimentation dip switch permettant de régler l'intensité. Vis quasi invisibles.

# Frame Square



## Galerie de produits et d'environnements



| Article                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | Protection                                                    | Convertisseurs          | Montage/Connexion                                        | Dimensions               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <p>605253</p> <p><b>Frame Square Noir 740lm 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 Capteur</b></p> <p><b>7.5W LED</b></p> <p>99 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100,000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Directe, Opale</p>            | <p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | <p>Capteur</p>          | <p>Surface, Indoor / Outdoor</p> <p>Bornier sans vis</p> | <p>L240 x W240 x H77</p> |
|    | <p>605251</p> <p><b>Frame Square Noir 630lm 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 Coupure de phase</b></p> <p><b>7W LED</b></p> <p>90 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100,000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Directe, Opale</p>     | <p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | <p>Coupure de phase</p> | <p>Surface, Indoor / Outdoor</p> <p>Bornier sans vis</p> | <p>L240 x W240 x H77</p> |
|    | <p>605252</p> <p><b>Frame Square Noir 630lm 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 Twilight</b></p> <p><b>7W LED</b></p> <p>90 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100,000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Directe, Opale</p>             | <p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | <p>Twilight</p>         | <p>Surface, Indoor / Outdoor</p> <p>Bornier sans vis</p> | <p>L240 x W240 x H77</p> |
|  | <p>605263</p> <p><b>Frame Square Graphite 740lm</b></p> <p><b>3000K Ra&gt;80 Capteur</b></p> <p><b>7.5W LED</b></p> <p>99 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100,000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Directe, Opale</p>        | <p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | <p>Capteur</p>          | <p>Surface, Indoor / Outdoor</p> <p>Bornier sans vis</p> | <p>L240 x W240 x H77</p> |
|  | <p>605261</p> <p><b>Frame Square Graphite 630lm</b></p> <p><b>3000K Ra&gt;80 Coupure de phase</b></p> <p><b>7W LED</b></p> <p>90 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100,000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Directe, Opale</p> | <p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | <p>Coupure de phase</p> | <p>Surface, Indoor / Outdoor</p> <p>Bornier sans vis</p> | <p>L240 x W240 x H77</p> |
|  | <p>605262</p> <p><b>Frame Square Graphite 630lm</b></p> <p><b>3000K Ra&gt;80 Twilight</b></p> <p><b>7W LED</b></p> <p>90 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100,000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Directe, Opale</p>         | <p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | <p>Twilight</p>         | <p>Surface, Indoor / Outdoor</p> <p>Bornier sans vis</p> | <p>L240 x W240 x H77</p> |

| Article                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Protection                                                    | Convertisseurs   | Montage/Connexion         | Dimensions        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
|  <p>605243</p> <p><b>Frame Square Blanc 860lm 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 Capteur</b></p> <p><b>7.5W LED</b></p> <p>115 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100,000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Directe, Opale</p>                                                                                            | <p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Capteur          | Surface, Indoor / Outdoor | L240 x W240 x H77 |
|  <p>605241</p> <p><b>Frame Square Blanc 630lm 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 Coupure de phase</b></p> <p><b>7W LED</b></p> <p>90 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100,000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Directe, Opale</p>                                                                                      | <p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Coupure de phase | Surface, Indoor / Outdoor | L240 x W240 x H77 |
|  <p>605242</p> <p><b>Frame Square Blanc 630lm 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 Twilight</b></p> <p><b>7W LED</b></p> <p>90 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100,000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Directe, Opale</p>                                                                                              | <p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Twilight         | Surface, Indoor / Outdoor | L240 x W240 x H77 |
|  <p>605281 </p> <p><b>Frame Square Noir 660lm 4000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 Coupure de phase</b></p> <p><b>7W LED</b></p> <p>94 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100,000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Directe, Opale</p> | <p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Coupure de phase | Surface, Indoor / Outdoor | L240 x W240 x H77 |
|  <p>605292 </p> <p><b>Frame Square Graphite 660lm</b></p> <p><b>4000K Ra&gt;80 Capteur</b></p> <p><b>7W LED</b></p> <p>94 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100,000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Directe, Opale</p>      | <p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Capteur          | Surface, Indoor / Outdoor | L240 x W240 x H77 |
|  <p>605291</p> <p><b>Frame Square Graphite 660lm</b></p> <p><b>4000K Ra&gt;80 Coupure de phase</b></p> <p><b>7W LED</b></p> <p>94 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100,000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Directe, Opale</p>                                                                                 | <p><b>Classe II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Coupure de phase | Surface, Indoor / Outdoor | L240 x W240 x H77 |

| Article                                                                           |                                                                                 | Protection       | Convertisseurs   | Montage/Connexion         | Dimensions        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
|  | 605271                                                                          | <b>Classe II</b> | Coupure de phase | Surface, Indoor / Outdoor | L240 x W240 x H77 |
|                                                                                   | <b>Frame Square Blanc 660lm 4000K</b>                                           | <b>IP66</b>      |                  | Bornier sans vis          |                   |
|                                                                                   | <b>Ra&gt;80 Coupure de phase</b>                                                | <b>IK10</b>      |                  |                           |                   |
|                                                                                   | <b>7W LED</b>                                                                   |                  |                  |                           |                   |
|                                                                                   | 94 lm/W SDCM:3<br>L70/B20>100,000, L80/B20>75.000<br>Beam: 110°, Directe, Opale |                  |                  |                           |                   |

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.