



Arlon est un luminaire efficace et moderne en aluminium moulé sous pression thermolaqué. La source lumineuse est encastrée et légèrement inclinée : elle est donc bien adaptée à l'éclairage des allées, des couloirs et d'autres lieux en raison du faible éblouissement. La lumière peut être atténuée par un variateur à section de phase ou dali (DALI sur demande). Son installation est simple grâce à sa plaque de montage arrière dotée de deux entrées de câbles et d'un raccord rapide. Peut également être utilisé pour un éclairage vers le haut.

Arlon



Galerie de produits et d'environnements



Article		Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
	653604 Arlon Noir 920lm 2700K Ra>80 Coupure de phase 10W LED 92 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Directe, Diffuseur	Classe II IP65 IK10	Coupure de phase	Mur, Outdoor Bornier sans vis	L270 x W150 x H47
	653606 Arlon Blanc 1100lm 2700K Ra>80 Coupure de phase 10W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Directe, Diffuseur	Classe II IP65 IK10	Coupure de phase	Mur, Outdoor Bornier sans vis	L270 x W150 x H47
	653605 Arlon Noir 980lm 3000K Ra>80 Coupure de phase 10W LED 98 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Directe, Diffuseur	Classe II IP65 IK10	Coupure de phase	Mur, Outdoor Bornier sans vis	L270 x W150 x H47
	653607 Arlon Blanc 1170lm 3000K Ra>80 Coupure de phase 10W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Directe, Diffuseur	Classe II IP65 IK10	Coupure de phase	Mur, Outdoor Bornier sans vis	L270 x W150 x H47
	653622 Arlon Noir 1030lm 4000K Ra>80 Coupure de phase 10W LED 103 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Directe, Diffuseur	Classe II IP65 IK10	Coupure de phase	Mur, Outdoor Bornier sans vis	L270 x W150 x H47