

Arena ECO 1500 Wide 10960lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles:

607020

EAN:

7021986070200



Électrique

Wattage:	76W
System wattage:	76W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Courant de fuite (mA):	0.30

Source lumineuse

Luminous flux:	10960lm
Efficacité:	144 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Température ambiante min.:	-25°C
Distribution de la lumière:	Directe
Faisceau:	90°
UGR:	UGR<25
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Contrôle/Dimming

Type:	DALI-2
-------	--------

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK10
IP Class:	IP23

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Acier
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur
Module:	1500
Connexion:	Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm² (+ DALI)

Dimensions

Longueur (mm) L:	1552
Largeur (mm) W:	134
Hauteur (mm) H:	72
Poids (kg) brutto/netto:	4.1 / 3.8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1596 x 76 x 148
---------------------------------	-----------------

