

CircLED Multi



CircLED Multi Noir Lentille 2, Classe II 2930lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 8246096142
EAN: 5703821181242

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

System wattage: 23W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 2930lm
Efficacité: 127 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>70
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Lentilles multiples
Optique: Lentille
ULOR (Oui / Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 17°

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK09
IP Class: IP66
Protection contre les surtensions intégrée: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Noir (brillance 20%)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: haut de poteau - (Ø60mm), Extérieurs
Câble: Cable 2x1mm² 6m
Surface au vent: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Dimensions

Longueur (mm) L: 460
Largeur (mm) W: 390
Hauteur (mm) H: 185
Poids (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 525 x 395 x 210



5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 2 4 2