


Codes-articles: 212006
EAN: 7021982120060



Wattage:	15W
System wattage:	15W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	1530lm
Efficacité:	102 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>50,000
Durée de vie:	L70/B50>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	110°
UGR:	UGR<25
Groupe de risque photobiologique:	RG 0



Type: Coupure de phase

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Source lumineuse de classe énergétique: B
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Embase:	Acier
Couleur:	Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage: Suspendu, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Hauteur (mm) H:	280
Diameter (mm) D:	360
Poids (kg) brutto/netto:	3 / 2.3

Dimensions de l'emballage (mm): 370 x 370 x 95

