

EcoLine Office 1500 Blanc 4710lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246090562
 EAN: 5703821172493



Électrique

System wattage: 35W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38
 PE Courant de fuite (mA): 0.30

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 4710lm
 Efficacité: 135 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B10>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Grille double parabole, mat satiné
 UGR: UGR<19

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
 Couleur: Blanc (Blanc pur, brillance 25%)
 Matériau de la verrine: Aluminium

Montage/Connexion

Montage: Suspended ou surface, Intérieur
 Module: 1500
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1500
 Largeur (mm) W: 142
 Hauteur (mm) H: 63
 Poids (kg) brut/netto: 7.5 / 7.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1515 x 146 x 68

