Econ Midi 2000



Econ Midi 2000 Blanc 2030lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 143070

EAN: 7021981430702

(€ □ IP44 IK10

Électrique

System wattage: 220-240V Tension: Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: 2030lm Luminous flux: Efficacité: 113 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 SDCM: 3 Facteur MacAdams: L70/B10>100,000 Durée de vie: Durée de vie: L80/B10>60 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale 120° Faisceau:

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II IK Class: IK10 IP Class: IP44 850°C - 30s Classe de protection incendie:

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Blanc (RAL 9003) Polycarbonate stabilisé aux UV Matériau de la verrine:

Montage/Connexion

Surface, Intérieur Montage: Bornier sans vis Connexion:

Dimensions

Hauteur (mm) H: 98 Diameter (mm) D: 350 Poids (kg) brutto/netto: 2.072 / 1.872

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 360 x 360 x 100











