

## Evje 2000 Graphite 1180lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 643820  
EAN: 7021986438208



### Électrique

System wattage: 12W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B16: 30, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1180lm  
Efficacité: 98 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Direct/Indirect  
Optique: Opale  
Faisceau: 110°  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK10  
IP Class: IP65  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Module: 2000  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 85  
Diameter (mm) D: 320  
Poids (kg) brutto/netto: 2.5 / 2.2

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 320 x 320 x 100

