

Evje 2000 Graphite 1250lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

643822

EAN:

7021986438222



Électrique

System wattage: 12W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1250lm
Efficacité: 104 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B10>100,000
Distribution de la lumière: Direct/Indirect
Optique: Opale
Faisceau: 110°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 2000
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 85
Diameter (mm) D: 320
Poids (kg) brutto/netto: 2.2 / 2.2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 340 x 340 x 120



7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 2 2 2