

Facet II



Facet II 1200 Blanc 4700lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 8246090407
EAN: 5703821171991



Électrique

System wattage: 29W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Courant de fuite (mA): 0.55

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 4700lm
Efficacité: 162 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L94>50,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 65/35%
Optique: Lentille C, conique à prismes
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Couleur: Blanc (RAL 9010, brillance 25%)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 1200
Kit suspension: Kit de câble avec boucle M4 2x2 m
Câble: Cable 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white

Dimensions

Longueur (mm) L: 1196
Largeur (mm) W: 112
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brutto/netto: 5.3 / 5.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1245 x 113 x 98



5 7 0 3 8 2 1 1 7 1 9 9 1