## Fevik 1000/2000 + 1500/2500



## Fevik Blanc 1000/2000 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 623258

FAN: 7021986232585

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

Wattage:

Tension:









220-240V

50/60Hz



Fréquence (Hz):

**Source lumineuse** LED Type de source lumineuse: Luminous flux: 850/1740lm Efficacité: 106/102lm/W Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 Durée de vie: L80/B20>50,000 Distribution de la lumiére: Directe Reflector Optique: Faisceau: 100°

Contrôle/Dimming

Coupure de phase Type:

**Protection** 

Classe Isolation: Classe I IK Class: IK10 IP Class: IP65

Énergie et approbations

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans

scintillement

ULOR ( Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Blanc (RAL 9003) Couleur: Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Surface, Extérieurs Bornier sans vis Connexion:

**Dimensions** 

Largeur (mm) W: 223 Hauteur (mm) H: 110 Profondeur\\_(D): 276 Poids (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

**Emballage** 

300 x 233 x 120 Dimensions de l'emballage (mm):









