

# Fevik Asymétrique



## Fevik Asymétrique Graphite Asymétrique 2470lm 4000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 623251  
EAN: 7021986232516



### Électrique

System wattage: 25W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 2470lm  
Efficacité: 99 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>70  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Asymétrique  
Optique: Verre transparent  
ULOR (Oui

### Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK10  
IP Class: IP65  
Protection contre les surtensions intégrée: Intégrée (min. 4 kV)

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage: Surface, Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis  
Surface au vent: 0,0233m<sup>2</sup> - Max 4 kg

### Dimensions

Longueur (mm) L: 300  
Largeur (mm) W: 223  
Hauteur (mm) H: 110  
Profondeur (D): 276  
Poids (kg) brutto/netto: 3.96 / 3.3

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 276 x 223 x 110

