

# Frame Mini



## Frame Mini Blanc 550lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 605441  
EAN: 7021986054415




### Électrique

System wattage: 6.5W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 125, B16: 200

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 550lm  
Efficacité: 85 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B20>100,000  
Durée de vie: L80/B20>75,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 110°  
Groupe de risque photobiologique: RG 0  
ULOR ( Oui, avec montage au plafond



### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK10  
IP Class: IP66  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 240  
Largeur (mm) W: 150  
Hauteur (mm) H: 77  
Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.75

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 248 x 158 x 92

