Frame Round Maxi



Frame Round Maxi Graphite 2100lm 4000K Ra>80 Capteur

Codes-articles: 605182

EAN: 7021986051827

CE IP66 IK10 (EE) FI EL C

Électrique

System wattage: 17W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: Luminous flux: 2100lm Efficacité: 124 lm/W Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L70/B20>100,000 Durée de vie: Durée de vie: L80/B20>75.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale 110° Faisceau: Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Capteur

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
ULOR (
Oui, avec montage au plafond

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 77

 Diameter (mm) D:
 325

 Poids (kg) brutto/netto:
 3.1 / 2.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 332 x 332 x 92













