Frame Round



Frame Round Noir 670lm 4000K Ra>80 Capteur

Codes-articles: 605203

EAN: 7021986052039

CE IP66 IK10 (III) (III) (III)

Électrique

System wattage: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 7, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Source lumineuse

Type de source lumineuse: 670lm Luminous flux: Efficacité: 96 lm/W Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L70/B20>100,000 Durée de vie: Durée de vie: L80/B20>75.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale 110° Faisceau: Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Capteur

Protection

Classe Isolation:Classe IIIK Class:IK10IP Class:IP66Classe de protection incendie:850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
ULOR (Oui, avec montage au plafond

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Noir (RAL 9004)Matériau de la verrine:Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 77

 Diameter (mm) D:
 270

 Poids (kg) brutto/netto:
 2.39 / 1.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 278 x 275 x 92











