## Frame



## Frame Blanc 890lm 3000K Ra>80 Capteur

Codes-articles: 605543

EAN: 7021986055436

CE IP66 IK10 CEE P

Électrique

System wattage: 7.5W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: 890lm Luminous flux: Efficacité: 119 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 SDCM: 3 Facteur MacAdams: L70/B20>100,000 Durée de vie: Durée de vie: L80/B20>75.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale 110° Faisceau: Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Capteur

Protection

Classe Isolation:Classe IIIK Class:IK10IP Class:IP66Classe de protection incendie:850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

ULOR (

Oui, avec montage au plafond

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Blanc (RAL 9003)Matériau de la verrine:Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

**Dimensions** 

 Longueur (mm) L:
 320

 Largeur (mm) W:
 180

 Hauteur (mm) H:
 77

 Poids (kg) brutto/netto:
 2.47 / 1.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 328 x 188 x 92











