

Frosta 330



Frosta 330 Blanc 2120lm 2700K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 211730
EAN: 7021982117305



Électrique

System wattage: 17W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 2120lm
Efficacité: 125 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L90>60
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Diffuseur acrylique
Faisceau: 125°
UGR: UGR<25
Stroboscopique visible_(PstLM): 0.05
Effet stroboscopique_(SVM): 0.03
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase
Alimentation: 450mA

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK04
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 77
Diameter (mm) D: 330
Poids (kg) brutto/netto: 2.17 / 1.25

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 355 x 355 x 135



7 0 2 1 9 8 2 1 1 7 3 0 5