

# High5



Luminaire LED pour montage en top de mât. IP66. Socle et tête en fonte d'aluminium en gris texturé, face avant en verre trempé. Solutions optiques à lentille directe (lentilles multiples). Complet avec alimentation LED pour sources lumineuses LED montées sur platine avec connexion interne et pré-câblé avec câble de raccordement (6m). Design: Christian Hvidt

## Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
<b>3000K</b>				
 <p>8246087892  <b>High5 Gris Lentille 1 2560lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;70 Non dimmable</b>  <b>23W LED</b>            111 lm/W SDCM:3            L80/B10&gt;80,000            Lentille 1, Lentille</p>	<p><b>Classe II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK08</b></p>	<p>Non dimmable</p>	<p>haut de poteau - (Ø60mm),            Extérieurs            Cable 2x1mm<sup>2</sup> 6m</p>	<p>L430 x W175 x H200</p>
<b>4000K</b>				
 <p>8246087863  <b>High5 Gris Lentille 1 2730lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;70 Non dimmable</b>  <b>23W LED</b>            119 lm/W SDCM:3            L80/B10&gt;80,000            Lentille 1, Lentille</p>	<p><b>Classe II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK08</b></p>	<p>Non dimmable</p>	<p>haut de poteau - (Ø60mm),            Extérieurs            Cable 2x1mm<sup>2</sup> 6m</p>	<p>L430 x W175 x H200</p>
 <p>8246087931  <b>High5 Gris Lentille 2 2960lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;70 Non dimmable</b>  <b>23W LED</b>            129 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;100,000            Lentille 2,</p>	<p><b>Classe II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK08</b></p>	<p>Non dimmable</p>	<p>haut de poteau - (Ø60mm),            Extérieurs            Cable 2x1mm<sup>2</sup> 6m</p>	<p>L430 x W175 x H200</p>
<b>Accessoires</b>				
 <p>8249043943 <span style="color: orange;">•</span>  <b>Galvanisé Pièce de réduction de Ø76 à Ø60 Acier</b></p>				<p>L230 x W98 x H230</p>

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.