## Hovden



## Hovden Graphite Micro 250lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

630048 Codes-articles:

EAN: 7021986300482







Oui

Électrique

System wattage: 4۱۸/ Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 250lm Efficacité: 63 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 SDCM: 3 Facteur MacAdams: Durée de vie: L70/B10>100,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Lentille 36° Faisceau: Stroboscopique visible (PstLM): 0

ULOR ( Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 43°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I IK Class: IK10 IP Class: IP67

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans Breeam: scintillement BVB:

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Graphite Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Extérieurs Câble: Câble 2m Connexion: cordon et prise incluse

**Dimensions** 

82 Longueur (mm) L: Largeur (mm) W: 36 Hauteur (mm) H: 85 Poids (kg) brutto/netto: 0.528 / 0.48

**Emballage** 

Dimensions de l'emballage (mm): 150 x 120 x 60











