

Hurdal 600 Blanc 1590lm 3000K Ra>80 Sensor Dim

Codes-articles: 113106
 EAN: 7021981131067




Électrique

System wattage: 12W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Courant de fuite (mA): 0,34

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Source lumineuse incluse: Oui
 Luminous flux: 1590lm
 Efficacité: 133 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>100,000
 Durée de vie: L90>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 UGR: UGR<25
 Stroboscopique visible (PstLM): <1
 Effet stroboscopique (SVM): <0,4
 Groupe de risque photobiologique: RG 0



Contrôle/Dimming

Type: Sensor Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK07
 IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur
 Module: 600
 Connexion: Bornier sans vis à 6 pôles avec câblage traversant 4x2,5mm2+2x1,5mm2 control

Dimensions

Longueur (mm) L: 600
 Largeur (mm) W: 72
 Hauteur (mm) H: 76
 Poids (kg) brutto/netto: 1.15 / 0.95

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 623 x 76 x 88

