

Hurdal 1200 Blanc 3660lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 113116
EAN: 7021981131166



Électrique

System wattage: 24W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 24, C10: 24, C16: 41
PE Courant de fuite (mA): 0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 3660lm
Efficacité: 153 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<25
Stroboscopique visible_ (PstLM): <1
Effet stroboscopique_ (SVM): <0,4
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK07
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm2

Dimensions

Longueur (mm) L: 1200
Largeur (mm) W: 72
Hauteur (mm) H: 76
Poids (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.66

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1223 x 76 x 88



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 1 6 6