Inspire 300 DALI

sg

Inspire 300 3-T Blanc 3480lm 3000K Ra>90 DALI-2

Codes-articles: 212461

EAN: 7021982124617



Électrique

System wattage: 34W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: Luminous flux: 3480lm Efficacité: 102 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L80/B10>50,000 Durée de vie: Optique: Cubic Optic Noir UGR: UGR<22 Stroboscopique visible_(PstLM): 0,01 0,01 Effet stroboscopique_(SVM): Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur Connexion: Rail ShopLine DALI (adaptateur inclus)

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 285

 Largeur (mm) W:
 82

 Hauteur (mm) H:
 75

 Poids (kg) brutto/netto:
 0.83 / 0.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 290 x 87 x 80









