Inspire R

sg

Inspire R Blanc 150 490lm 4000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212420

EAN: 7021982124204



Électrique

System wattage: 8W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: Luminous flux: 490lm Efficacité: 61 lm/W Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra 98 Facteur MacAdams: SDCM: 2 L90/B10>100,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Optique: Lentille Faisceau: 55° UGR: UGR<19 Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur Module: Encastré
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 163

 Largeur (mm) W:
 62

 Hauteur (mm) H:
 40

 Poids (kg) brutto/netto:
 0.468 / 0.372

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 177 x 121 x 73











