

Inspire Blanc 4140lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212081
EAN: 7021982120817



Électrique

System wattage: 34W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20
PE Courant de fuite (mA): 0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 4140lm
Efficacité: 122 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%
Optique: Cubic Optic Noir
UGR: UGR<10
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc
Matériau de la verrière: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage: Suspensu, Intérieur
Kit suspension: Kit de fil 2x2 m
Câble: Cable 5x0,75mm² 2,5m

Dimensions

Longueur (mm) L: 1241
Largeur (mm) W: 38
Hauteur (mm) H: 67
Poids (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1365 x 90 x 61

