# Junistar ECO Isosafe

# Junistar ECO Isosafe Blanc 600lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 905214

EAN: 7021989052142



# Électrique

4.9W Wattage: System wattage: 5.5W Tension: Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

#### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 600lm Efficacité: 109 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>90 Facteur MacAdams: SDCM: 2 L90/B10>100,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Reflector Optique: Faisceau: 42° UGR: UGR<22

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

#### **Protection**

Classe II SELV Classe Isolation: IP Class: IP44

# Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui Test de résistance au feu de 60 minutes réussi Oui Tenforismiation à de unstimore Eélus 365elon EN ISO Oui 10140-2:2021 et 10140-3:2021 partie E: **Matériaux et finition** 

Embase: Aluminium Blanc (RAL 9003) Couleur: Matériau de la verrine: Verre trempé

# Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur Connexion: Bornier sans vis

### **Dimensions**

Hauteur (mm) H: 40 Diameter (mm) D: 90 Cut-out (mm): 83 Poids (kg) brutto/netto: 0.361 / 0.361

### **Emballage**

Dimensions de l'emballage (mm): 122 x 121 x 95 Nombre par paquet: 8











