

## Junistar Exclusive Acier brossé 780lm 4000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 903402  
EAN: 7021989034025



### Électrique

Wattage: 9W  
System wattage: 10.9W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 780lm  
Efficacité: 72 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra 98  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 42°  
UGR: UGR<25

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP44/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Acier brossé  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 121  
Largeur (mm) W: 94  
Hauteur (mm) H: 55  
Cut-out (mm): 83  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 53  
Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm  
Poids (kg) brutto/netto: 0.38 / 0.38

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 3 4 0 2 5