

## Junistar Lux IsoSafe Noir 580lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 902524  
 EAN: 7021989025245  
 Remplace: 902243



### Électrique

Wattage: 7W  
 System wattage: 8W  
 Tension: 220-240V  
 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 580lm  
 Efficacité: 73 lm/W  
 Température des couleurs: 2700K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
 Facteur MacAdams: SDCM: 1  
 Durée de vie: L90/B10>100,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Reflector  
 Faisceau: 42°  
 UGR: UGR<22

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
 CEE: RES-EC-103

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Noir (RAL 9004)  
 Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 56  
 Diameter (mm) D: 94  
 Cut-out (mm): 83  
 Profondeur de la cavité de plafond (mm): 54  
 Poids (kg) brut/netto: 0.415 / 0.349

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 75

