

Jupiter Pro



Jupiter Pro 1500 Graphite 40° 1580lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 923988
EAN: 7021989239888



Électrique

System wattage: 15W
Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1580lm
Efficacité: 105 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 40°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP65/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Module: 1500
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 112
Diameter (mm) D: 114
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 110
Distance d'une surface inflammable (mm): 100mm
Poids (kg) brutto/netto: 0.755 / 0.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 140 x 140 x 140

