Kjevik



Kjevik Noir 2060lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 623800

EAN: 7021986238006

C € □ IP66 IK10 Fig. EL

Électrique

System wattage: 26W Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: Luminous flux: 2060lm Efficacité: 79 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 2 L90/B10>100,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Stroboscopique visible_(PstLM): 0.03 Effet stroboscopique_(SVM): 0.02 Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans

scintillement

ULOR (Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Extérieurs

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 1010

 Diameter (mm) D:
 200

 Poids (kg) brutto/netto:
 10.75 / 8.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1030 x 215 x 215









