

# Langfoss Mini



## Langfoss Mini Graphite 4850lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 641938  
EAN: 7021986419382  
Remplace: 641912




### Électrique

System wattage: 35W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20



### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Luminous flux: 4850lm  
Efficacité: 139 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>70  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B50>100,000  
Durée de vie: L94>50,000  
Température ambiante min.: -40°C  
Distribution de la lumière: Asymétrique  
Optique: Lentille



### Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK07  
IP Class: IP66  
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

### Énergie et approbations

ULOR (Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 22°)

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion

Montage: Intérieur / Extérieurs  
Câble: Cable 3x1mm² 2m, H07RN-F  
Surface au vent: 0,0756m² - Max 10,2 kg

### Dimensions

Longueur (mm) L: 362  
Largeur (mm) W: 265  
Hauteur (mm) H: 85  
Poids (kg) brutto/netto: 6.55 / 5.7

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 395 x 280 x 100

