

# Lineal Cubic Surface-Suspended



## Lineal Cubic 840 Noir 2230lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246095758  
EAN: 5703821180269



### Électrique

System wattage: 18W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85  
PE Courant de fuite (mA): 0.01

### Source lumineuse

Luminous flux: 2230lm  
Efficacité: 124 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Cubic Optic Noir  
UGR: UGR<19

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur  
Module: 840  
Connexion: 5 pol Winsta mini et 5x1,5 avec câblage traversant

### Dimensions

Longueur (mm) L: 841  
Largeur (mm) W: 42  
Hauteur (mm) H: 70  
Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.7

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 970 x 71 x 44

