Lineal Cubic Surface-Suspended

Lineal Cubic 840 Noir 2300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246095790 FAN: 5703821180306

(E | P20 EL

Électrique

System wattage: 18W Tension: 220-240V Fréquence (Hz): 50/60Hz Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85 PE Courant de fuite (mA):

Source lumineuse

Luminous flux: 2300lm Efficacité: 128 lm/W Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 SDCM: 3 Facteur MacAdams: Durée de vie: L90/B10>100.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Cubic Optic Noir UGR: UGR<19

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Noir Polycarbonate (PC) Matériau de la verrine:

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur Module: Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

Dimensions

841 Longueur (mm) L: Largeur (mm) W: 42 Hauteur (mm) H: 70 Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 970 x 71 x 44









