

## Namsen 600 Blanc avec 2 x prise de courant 900lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 112023  
EAN: 7021981120238



### Électrique

System wattage: 10W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 900lm  
Efficacité: 90 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
UGR: UGR<28  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui  
Sunda Hus: C+

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
Couleur: Blanc  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur  
Module: 600  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 595  
Largeur (mm) W: 69  
Hauteur (mm) H: 46  
Poids (kg) brutto/netto: 1.32 / 1.213

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 600 x 75 x 55

