

Place Gris 2410lm 3000K Ra>80 DYNADIM

Codes-articles: 8246088215
 EAN: 5703821168076



Électrique

System wattage: 21W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 2410lm
 Efficacité: 115 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L90/B10>50,000
 Durée de vie: L80/B10>100,000
 Distribution de la lumière: Directe

Contrôle/Dimming

Type: DYNADIM

Protection

Classe Isolation: Classe II
 IK Class: IK10
 IP Class: IP66
 Protection contre les surtensions intégrée: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
 Couleur: Gris (structure 2150 sablé)
 Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage: haut de poteau - (Ø60mm), Extérieurs
 Câble: Cable 2x1mm² 6m
 Surface au vent: 0,0775m² - Max 10 kg

Dimensions

Hauteur (mm) H: 291
 Diameter (mm) D: 600
 Poids (kg) brut/netto: 7.6 / 7.44

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 625 x 625 x 300

