

Prelude Square



Prelude Square Blanc 1530lm 2700K Ra>90 PIR Sensor

Codes-articles: 111374
EAN: 7021981113742



Électrique

System wattage: 13W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1530lm
Efficacité: 118 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Diffuseur acrylique

Contrôle/Dimming

Type: PIR Sensor

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK05
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 615
Hauteur (mm) H: 59
Profondeur_(D): 62
Poids (kg) brut/netto: 1.21 / 1.068

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 625 x 77 x 65



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 4 2