Prelude Square



Prelude Square Blanc 1620lm 3000K Ra>90 PIR Sensor

Codes-articles: 111375

EAN: 7021981113759

IP44

IP40

IK05

IK05

Électrique

System wattage: 13W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 1620lm Efficacité: 125 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90 SDCM: 3 Facteur MacAdams: Durée de vie: L80/B10>100.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Diffuseur acrylique

Contrôle/Dimming

Type: PIR Sensor

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK05
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Blanc (RAL 9003)Matériau de la verrine:Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Largeur (mm) W:
 615

 Hauteur (mm) H:
 59

 Profondeur _ (D):
 62

 Poids (kg) brutto/netto:
 1.21 / 1.068

EmballageDimensions de l'emballage (mm): 625 x 77 x 65









