Prelude Square



Prelude Square Blanc 1620lm 3000K Ra>90 DALI-2

Codes-articles:

EAN: 7021981113810

IP44 IP40 IK05

Électrique

System wattage: 13W 220-240V Tension: Fréquence (Hz): 50/60Hz Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED 1620lm Luminous flux: Efficacité: 125 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90 SDCM: 3 Facteur MacAdams: Durée de vie: L80/B10>100.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Diffuseur acrylique

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I IK Class: IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Blanc (RAL 9003) Couleur: Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 519 Hauteur (mm) H: 59 Profondeur_(D): 62 Poids (kg) brutto/netto: 0.898 / 0.799

Emballage

528 x 65 x 65 Dimensions de l'emballage (mm):











