

Prelude Square



Prelude Square Noir 1490lm 2700K Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111388
EAN: 7021981113889



Électrique

System wattage: 16W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1490lm
Efficacité: 93 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Diffuseur acrylique

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK05
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

Énergie et approbations

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 519
Hauteur (mm) H: 59
Profondeur (D): 62
Poids (kg) brut/netto: 0.898 / 0.799

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 528 x 65 x 65



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 8 8 9