

Prelude Blanc 1060lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111345
 EAN: 7021981113452



Électrique

System wattage: 14W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 1060lm
 Efficacité: 76 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B10>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 UGR: UGR<25
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 510
 Largeur (mm) W: 70
 Hauteur (mm) H: 80
 Profondeur (D): 80
 Poids (kg) brut/netto: 0.842 / 0.82

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 520 x 90 x 80

