Prelude

Sg

Prelude Blanc avec prise de courant 1060lm 3000K Ra>90 Coupure de phase

Codes-articles: 111346

EAN: 7021981113469



Électrique

System wattage: 14W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 1060lm Efficacité: 76 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90 SDCM: 3 Facteur MacAdams: Durée de vie: L70/B10>50,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale UGR: UGR<25 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe I Classe I IK Class: IK05
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

BVB: Sunda Hus:

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Blanc mat (RAL 9003)Matériau de la verrine:Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 560

 Largeur (mm) W:
 70

 Hauteur (mm) H:
 80

 Profondeur_(D):
 80

 Poids (kg) brutto/netto:
 1.031 / 0.81

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 570 x 90 x 80









