Rax Soft 150 IP65



Rax Soft IP65 150 Noir 4000 3680lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 212753

EAN: 7021982127533

SELV IP65 IK06 II

Électrique

System wattage: 34W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 3680lm Efficacité: 108 lm/W Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 SDCM: 2 Facteur MacAdams: Durée de vie: L90/B10>100.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Réflecteur mat satiné 68° Faisceau: UGR<25 UGR: Stroboscopique visible_(PstLM): 0.02 Effet stroboscopique_(SVM): 0.01 RG 1 Groupe de risque photobiologique:



Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV IK Class: IK06 IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans

scintillement

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Noir/Mat satinéMatériau de la verrine:Verre

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis 5 pôles

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 94

 Diameter (mm) D:
 175

 Cut-out (mm):
 150

 Profondeur de la cavité de plafond (mm):
 79

 Poids (kg) brutto/netto:
 2.2 / 1.8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 360 x 185 x 160











