

# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212503  
EAN: 7021982125034  
Remplace: 8246092719



### Électrique

System wattage: 13W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85



### Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	1650lm
Emergency lumen:	390lm
Efficacité:	127 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Réflecteur mat satiné
Faisceau:	68°
UGR:	UGR<19 jusqu'à 1050 mA/3220 lm
Stroboscopique visible\_(PstLM):	0.09
Effet stroboscopique\_(SVM):	0.05
Groupe de risque photobiologique:	RG 1



### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IK Class: IK08  
IP Class: IP54/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme  
Couleur: Blanc/Mat satiné  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Câble: Cable 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Connexion: Linec 5 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 83  
Diameter (mm) D: 166  
Cut-out (mm): 150  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 80  
Poids (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 190 x 190 x 92

