Rax Soft 200 Square

sg

Rax Soft Square 200 Satin 2370lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212582

EAN: 7021982125829

SELV IP54 IK08 EL

Électrique

 System wattage:
 19W

 Tension:
 220-240V

 Fréquence (Hz):
 50/60Hz

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 2370lm Efficacité: 125 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 2 L90/B10>100,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Optique: Réflecteur mat satiné Faisceau: UGR<19 jusqu'à 600 mA UGR:

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation:Classe II SELVIK Class:IK08IP Class:IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:Polycarbonate retardateur de flammeCouleur:Blanc/Mat satinéMatériau de la verrine:Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur Câble: Cable 5x0,75mm² Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 216

 Largeur (mm) W:
 216

 Hauteur (mm) H:
 93

 Profondeur de la cavité de plafond (mm):
 90

 Poids (kg) brutto/netto:
 1.225 / 1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 260 x 235 x 100







