Ray Borne II

Sg

Ray Borne II Gris Symétrique 590lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 8246094377 EAN: 5703821177283

(€ □ IP54 IK10 (...

Électrique

System wattage: 6W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: Luminous flux: 590lm Efficacité: 98 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>70 Facteur MacAdams: SDCM: 4 L80/B10>100,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Symétrique Optique: Lentille

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

BVB:

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP54
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans

scintillement

Oui

Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Gris S/30Matériau de la verrine:Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Sur surfaces ou ancrage au sol, Extérieurs

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 900

 Diameter (mm) D:
 260

 Poids (kg) brutto/netto:
 12.7 / 12.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 900 x 260 x 300











