

# Sense 300X300



## Sense 300X300 Blanc 2350lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212274  
EAN: 7021982122743



### Électrique

System wattage: 26W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 2350lm  
Efficacité: 90 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IK Class: IK08  
IP Class: IP40/IP20  
Ta nominal: Ta=25°C

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 300  
Largeur (mm) W: 300  
Hauteur (mm) H: 25  
Cut-out (mm): 285  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 29  
Poids (kg) brutto/netto: 3.434 / 2.834

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 345 x 310 x 65

