

# Sense IP65 Eco



## Sense IP65 Eco Blanc 4350lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 212391  
EAN: 7021982123917




### Électrique

System wattage: 34W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51



### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 4350lm  
Efficacité: 128 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
Faisceau: 89°  
Groupe de risque photobiologique: RG 0



### Contrôle/Dimming

Type: Coupage de phase  
Alimentation: 900mA

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IP Class: IP65

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Module: Structure portante en T 15/24 mm

### Dimensions

Longueur (mm) L: 597  
Largeur (mm) W: 597  
Hauteur (mm) H: 53  
Poids (kg) brutto/netto: 4.1 / 3.85

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 635 x 635 x 70

