

## Sense Line 120x600 Blanc Linect 1160lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212690  
 EAN: 7021982126901




### Électrique

System wattage: 9W  
 Tension: 220-240V  
 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Source lumineuse incluse: Oui  
 Luminous flux: 1160lm  
 Efficacité: 129 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B20>100,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opalprism  
 Faisceau: 84°  
 UGR: UGR<19



### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
 IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
 Couleur: Blanc  
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
 Module: 120x600  
 Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 595  
 Largeur (mm) W: 118  
 Hauteur (mm) H: 35  
 Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35  
 Poids (kg) brutto/netto: 1.1 / 0.9

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 750 x 135 x 54

