

Sense Blanc 495 3800lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212297
EAN: 7021982122972



Électrique

System wattage: 33W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 35, B16: 55, C10: 55, C16: 80

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 3800lm
Efficacité: 115 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<22
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 29
Diameter (mm) D: 495
Cut-out (mm): 475
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 29
Poids (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 505 x 505 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 9 7 2