Sense Surface



Sense Surface 300x1200 Noir 3870lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 212404

EAN: 7021982124044

(€ □ | IP20 | IK10 | €

Électrique

System wattage: 30W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

Source lumineuse

LED Type de source lumineuse: Luminous flux: 3870lm Efficacité: 129 lm/W Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 SDCM: 3 Facteur MacAdams: Durée de vie: L80/B20>100.000 Durée de vie: L90>50,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opalprism Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:Surface, IntérieurModule:300x1200Connexion:Bornier sans vis

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 1202

 Largeur (mm) W:
 302

 Hauteur (mm) H:
 45

 Poids (kg) brutto/netto:
 7.66 / 6.785

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1225 x 337 x 70





