

Spike Blanc avec prise de courant 880lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 611911
EAN: 7021986119114



Électrique

System wattage: 10W
Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 880lm
Efficacité: 88 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 95°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK08
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
ULOR (: Oui
Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 180
Largeur (mm) W: 171
Hauteur (mm) H: 173
Profondeur_(D): 155
Poids (kg) brutto/netto: 1.932 / 1.662

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185



7 0 2 1 9 8 6 1 1 9 1 1 4